AKO 夹管阀 VMP 型号选择

标准型 内螺纹产品号码示例:

VMP 050. 02X . 71
| | | |
1 2 3 4

NPT 美国标注内螺纹产品号码示例:

VMP 025. 02XK . 71/NPT
| | | |
1 2 3 4

1. 类型:

VMP = 标准型
VMPX = 防爆型用于危险和防爆区域 1, 2, 21, 22

2. 公称通经: 毫米 (mm)

3. 内衬套材质:

(公称通经 DN 10 – 25 毫米)

01XK	= 氯丁橡胶 Neopren	**04LFK**	=三元乙丙导电
02XK	=食品卫生级天然橡胶浅色	**07XK**	= 丁腈橡胶Nitril
03XK	=耐磨天然橡胶	**07LSK**	= 丁腈橡胶食品卫生级黑色
03LFK	=导电天然橡胶	**07LWK**	= 丁腈橡胶食品卫生级浅色
04K	=三元乙丙 EPDM	**07LFK**	= 丁腈橡胶导电级
04LSK	=食品卫生级三元乙丙黑色	**08XK**	=氯磺化聚乙烯橡胶 Hypalon
04LSLFK	=食品卫生级三元乙丙黑色导电	**09XK**	=丙烯酸丁酯 Butyl
04LWK	=食品卫生级三元乙丙浅色		

(公称通经 DN 32 – 50 毫米)

01X	= 氯丁橡胶 Neopren	**04LF**	= 三元乙丙 EPDM 导电级
02X	= 食品卫生级天然橡胶浅色	**04LS**	= 食品卫生级三元乙丙黑色
03X	= 耐磨天然橡胶	**07LS**	= 丁腈橡胶食品卫生级黑色
03LF	=天然橡胶导电级	**07LW**	= 丁腈橡胶食品卫生级浅色
04	= 三元乙丙 EPDM	**07X**	= 丁腈橡胶 **Nitril**
04HTEC	= 食品卫生级三元乙丙黑色	**07LF**	= 丁腈橡胶导电级
04HTECLF	= 食品卫生级三元乙丙黑色导电级	**08X**	= 氯磺化聚乙烯橡胶 Hypalon
04LSLF	= 食品卫生级三元乙丙黑色导电级	**09X**	= 丙烯酸丁酯 Butyl
04LW	= 食品卫生级三元乙丙浅色		

型号后附 LF 表明为导电内衬套(如 03 LF)**(< 10^6 Ohm).**

4. 材料:
套筒盖
阀体

71 = 喷铸聚甲醛 – C 级 (白色)
72 = 喷铸聚甲醛- C 级 (黑色)
73 = 喷铸聚甲醛- C 级 (导电 < 10^6 Ohm)

AKO Armaturen & Separations GmbH
D-65468 Trebur-Astheim ▪ Adam-Opel-Str. 5 ▪ 电话: +49 (0)61 47 91 59-0 ▪ 传真: +49 (0)61 47 91 59-59
电子信箱: ako@ako-armaturen.de ▪ 网站: www.jiaguanfa.cn

AKO_Kod_VMP_de_2011 02 02